



Systeemhoogte

2031 mm incl. 150 mm bodemvrijheid

Montage constructie

HPL-compact® platen bestaand uit zwart draagmateriaal met melaminehars coating.

- Zichtbare kanten zijn altijd zwart

Voorwand, tussenwand en zijwand

- uit 13 mm HPL-compact® platen
- Deze platen zijn absoluut waterbestendig, verrotten niet en zijn kras-, breuk- en stootbestendig.
- De wandaansluiting wordt middels een speciaal profiel verzorgd. Deze profielen dienen tevens voor het opvangen van eventuele bouwkundige intoleranties.

Deuren:

- Uit 13 mm HPL-compact® platen
- Alle kanten zijn voorzien van een 2 mm kunststof veiligheidsprofiel
- De deuren zijn aan meerdere kanten bevestigd met aluminium deurscharnieren.
- De slotzijde heeft een rubberen rand voor geluidsdemping
- De deuren zijn in de volgende breedtes zonder meerprijs leverbaar: 625 mm (standaard), 580 mm, 750 mm en 900 mm.

Schaamwanden

- Uit 13 mm HPL-compact® platen
- Alle kanten zijn voorzien van een 2 mm kunststof veiligheidsprofiel
- Wandhangend 400 mm X 900 mm
- Wandbevestiging met 2 Aluminiumhoekprofielen
- staand: 450 mm x 1200 mm, 500 mm x 1400 mm of 550 mm x 1992 mm
- (altijd incl. 150 mm bodemvrijheid)
- Wandbevestiging met Aluminium –wand aansluitprofielen en stelvoet voor stabilisering

Plaatdecor in standaardprogramma

- Onderhoudsvriendelijke oppervlakte structuur
- Keuze uit 5 kleuren met korte levertijd, zonder meerkosten:
- wit, grijs, beige, groen en blauw

Stelvoet

- De voet is geïntegreerd in de aluminium aanslagprofielen met een diameter van 18 mm, schopvaste kunststof rozetten zijn in de volgende ECO beslagkleuren leverbaar:
- wit (08),
- donkergrijs (37),
- zwart (02),
- rood (01),
- donkergroen (19),
- donkerblauw (21),
- blauw (09),
- groen (05),
- geel (07)

Productbeschrijving

TYPE LAM 13-1 (HPL-compact® platen)

- Bij speciale bestellingen wordt als standaardrozetten kleur donkergrijs geleverd

Beslag:

- Platliggend Kunststof opbouwslot met rood/wit indicatie, noodopening en doorlopende deurknop
- 3 stuks Aluminiumscharnier waarvan een voorzien van inwendige veer voor automatisch sluiten.

Beslagkleuren:

- Alle beslagkleuren van de ECO-producentkaart zijn zonder meerprijs leverbaar

Profielen:

- EV1/E6 opgenomen in basisprijs.
- Poedercoating tegen meerprijs,

volgende kleuren hebben een korte levertijd:

- wit vergelijkbaar met RAL 9016
- grijs vergelijkbaar met RAL 7038
- rood vergelijkbaar met RAL 3003
- blauw vergelijkbaar met RAL 5002
- donkerblauw vergelijkbaar met RAL 5011
- groen vergelijkbaar met RAL 6029
- donkergroen vergelijkbaar met RAL 6012

Standaard toebehoren:

Kledinghaken in de respectievelijke montagekleuren, witte deurstoppers zelfklevend

Speciale toebehoren tegen meerprijs:

- Zonder bodemvrijheid
- Ruimte hoog tot 3500 mm
- Voorwand met hoek met behulp van een aluminium buisprofiel en een speciaal buis aansluitprofiel

Het Type EZ- 13-1 is als gevolg van het zeer stabiele profiel zeer geschikt voor toepassingen met verhoogde mechanische belasting.

De solide voetbuizen, net als de scharnieren, zijn direct met de stabiele aluminium deurscharnieren verbonden. Het 70 mm brede bovenprofiel wordt op de wand bevestigd. De aanvullende scharnieren garanderen een grote insteekdiepte en daarmee een zeer sterke verbinding.



Paneelkleuren:



Beslagkleuren:

